



## RASADDECOR

### FIJNE KALKPLAMUUR

#### OMSCHRIJVING

RASADDECOR is een minerale kalkplamuur die gebruikt wordt als een dunne uitvlakmortel voor de egalisatie en de voorbereiding van de ondergrond. RASADDECOR is samengesteld uit vette kalk, marmerpoeder met een aangepaste korrelverdeling en aangepaste toeslagstoffen om een goede verwerkbaarheid en hechting te garanderen.

#### TOEPASSINGSGBIED

RASADDECOR wordt zowel binnen als buiten gebruikt om de ondergrond te egaliseren en om de invloed van een ongelijke zuiging in de ondergrond te beperken.

De kalkplamuur kan op elke effen ondergrond aangebracht worden (zowel nieuw als oud).

Men bekomt zo een vlakke gelijkabsorberende ondergrond geschikt voor de verdere afwerking met kalk- of silicaatverf, marmerafwerkingen DECORLUX, VENESTUK en andere...

#### TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel	vette kalk
Minerale toeslagstoffen	kristallijne carbonaten
Oplosmiddel	water
Productsubcategorie (richtlijn 2004/42/EG)	cat. A/c
Grenswaarde VOS	< 75 gr/l (< 40 gr/l vanaf 01.01.2010)
Maximaal gehalte VOS	< 1,0 gr/l
Soortelijk gewicht	1,670 kg/l
pH-waarde	ca. 13
Droging	overschilderbaar na 3 tot 4 uren droog in 2/3 dagen (afgeschermd van regen) doorgehard na ongeveer 1 maand
Kleur	wit
Uitzicht	glad, gesluid en half transparant
Verbruik	0,5 kg/m <sup>2</sup> per laag (1 kg voor 2 lagen)
Maximale dikte per laag	0,4 - 0,5 mm
Verpakking	pasta in emmers van 1 kg, 5 kg of 25 kg
Bewaring in aangepaste omstandigheden	6 maanden

#### VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond moet stabiel zijn en zorgvuldig voorbereid zijn volgens zijn aard. Onstabiele afwerkingslagen verwijderen of met een aangepast reinigingsmiddel reinigen en vervolgens lichtjes opschuren als ze nog in goede staat zijn. Herstellingen aan stenen en voegen, afgebrokkeld metselwerk en/of onstabiele afwerkingslagen dikker dan 1 à 2 mm worden best uitgevoerd door middel van hydraulische natuurlijke kalkmortels UNILIT of kalkplamuur START.



Synthetische ondergronden bij voorkeur vooraf volledig verwijderen, zeker bij buitentoepassingen. Indien de afwerkingslagen nog in goede staat zijn en behouden blijven, dienen deze gereinigd te worden met een oplossing van 2 à 5% ammoniak in water en vervolgens lichtjes opgeschuurd. Een hechtlaag CORIFONDO, verdund met water in een verhouding van 1 volume op 3, wordt aangebracht op de bestaande afwerking. **CORIFONDO nooit buiten aanbrengen op muren zonder spouw.**

## VERWERKING

Als de ondergrond droog is, en enkel bij hoge temperatuur, wordt aanbevolen om de ondergrond vooraf te bevochtigen alvorens de eerste laag aan te brengen. De ondergrond mag op het ogenblik van het aanbrengen van de fijnplamuur evenwel niet verzadigd zijn, daar dit de hechting en de kwaliteit sterk vermindert.

RASADÉCOR is een gebruiksklaar product, en dient enkel zorgvuldig opgeroerd te worden vóór gebruik. De plamuur wordt aangebracht met een inox plakijzer in een of twee lagen in een totale dikte van maximum 1 mm. De plamuur wordt geëgaliseerd met het plakijzer vóór deze volledig opgedroogd is. Daarna komt de tweede laag om proper af te werken.

De kalkplamuur mag niet aangebracht worden bij temperaturen lager dan +5°C. Nooit aanbrengen op een bevroren ondergrond of bij dichte mist. Tijdens zonnige en droge perioden dienen de nodige maatregelen getroffen te worden om een te snelle uitdroging van de vers aangebrachte kalkplamuur te vermijden. De kalkplamuur dient tegen vorst beschermd te worden gedurende 48 à 72 u. na het aanbrengen.

## VERPAKKING EN OPSLAG

Plastic emmers van 1 kg, 5 kg of 25 kg.

De stabiliteit van het product bedraagt minstens 6 maanden indien bewaard in hermetisch gesloten recipiënten in omgevingstemperatuur. Bewaren op een koele en droge plaats, buiten het bereik van vorst en zonlicht. Beschermen tegen warmtebronnen en zonnestralen.

## WAARSCHUWING

Irriterend voor ogen en huid. Bij het aanbrengen geschikte bescherming gebruiken, veiligheidsbril en handschoenen. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

Ondergronden van glas, keramiek, metaal en steen evenals omliggende oppervlakten die niet hoeven geschilderd te worden, doeltreffend beschermen. Eventuele spatten van ondergrond en verf moeten onmiddellijk worden verwijderd. Buiten het bereik van kinderen houden. De resten niet in het milieu gooien.

## OPMERKING

Onderhavige fiche annuleert en vervangt alle vorige.

De bovenvermelde gegevens en eigenschappen zijn gebaseerd op onze studies en ervaringen. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld in de algemene zin, daar de toepassingsmiddelen of het gebruik van de producten in regel buiten onze controle vallen. In alle gevallen raden wij aan om bij het aanbrengen van onze producten rekening te houden met de aard en de omstandigheden van de te behandelen ondergrond of de geschiktheid van het product na te gaan op een staal. In geval van twijfel over de ondergrond, raadpleeg onze technische dienst.



Onze aanbevelingen en specificaties werden te goeder trouw verstrekt, op basis van courant onderzoek. Wij garanderen een stabiele kwaliteit betreffende de levering van onze producten, doch kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade als gevolg van een incorrect gebruik ervan. In ieder geval bevelen wij een grondig onderzoek van de ondergrond en de weersomstandigheden aan alvorens te beginnen met het aanbrengen van onze producten. Het uittesten van de gekozen producten op een kleine testoppervlakte zal U in staat stellen de doeltreffendheid ervan te bepalen. In geval van twijfel inzake de samenstelling van de te behandelen ondergrond of de daarin verwerkte materialen, is het ten stelligste aangeraden hierover bijkomende inlichtingen in te winnen bij de technische dienst van de leverancier.