



START

UITVLAKMORTEL

OMSCHRIJVING

START is een kant en klare uitvlakmortel op basis van zuivere vette kalk, met toevoeging van marmerpoeder, uitgezochte silicen, en uitgelezen additieven die een betere hechting en verwerkbaarheid bewerkstelligen.

Dankzij zijn hoge permeabiliteit, typisch voor kalk, is START een ideale onderlaag voor allerlei decoratieve marmerafwerkingen en minerale verflaggen.

START is gemakkelijk verwerkbaar en ... retouches.

Door zijn groot hechtvermogen kan de fijne uitvlakmortel START aangebracht worden op zowat elke ondergrond.

Het product heeft een hoge mechanische weerstand; het zorgt voor een perfect gladde en reguliere basislaag.

START is onbrandbaar.

TOEPASSINGSGBIED

START wordt gebruikt bij restauratie, renovatie of nieuwbouw, al of niet om bestaande bepleisteringen uit te vlakken.

Start dient als onderlaag voor minerale verven en decoratieve afwerkingen;

START is een hechtlaag of een grondlaag die kan gebruikt worden op elke soort van synthetische ondergronden,

VERWERKING

START wordt toegepast op een zuivere, gezonde en dragende ondergrond, vrij van stof, loszittende delen, vetten, ...

START wordt toegepast bij temperaturen tussen +5 °C en +35° C.

De mortel aanbrengen in kruiselingse bewegingen met een plakijzer of truweel totdat een vlak uiterlijk wordt bekomen. Polieren met een zuiver plakijzer of afwerken met een opwrijf spons. Eventueel het oppervlak bevochtigen met water d.m.v. een plantensproeiertje.

TECHNISCHE GEGEVENS

Soortelijke massa	2 kg/l
PH	> 12
Korrelgrootte	max 0,5 mm
Uitharding	+/- 3 uur na aanbrengen, afhankelijk van ondergrond, temperatuur en vochtigheid
Verbruik	2 à 2,4 kg/m ² , afhankelijk van de staat van de ondergrond.



VERPAKKING

Emmers van 5 of 25 kg.

Vorstvrij stockeren in een droge en verluchte ruimte. Beschermen tegen zonlicht.

WAARSCHUWING

Gezien zijn hoge alcaliniteit is het product irriterend voor ogen en huid. Ingeval van contact, overvloedig spoelen met water en een dokter consulteren. Buiten bereik van kinderen houden.

De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden altijd gegeven in goed vertrouwen en in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten.

Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten, maar kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassing ervan. In geval van twijfel over de ondergrond of verwerking, raadpleeg onze technische dienst.

OPMERKING

Onderhavige fiche annuleert en vervangt alle vorige.

De bovenvermelde gegevens en eigenschappen zijn gebaseerd op onze studies en ervaringen. Wij kunnen evenwel niet aansprakelijk worden gesteld in de algemene zin, daar de toepassingsmiddelen of het gebruik van de producten in regel buiten onze controle vallen. In alle gevallen raden wij aan om bij het aanbrengen van onze producten rekening te houden met de aard en de omstandigheden van de te behandelen ondergrond of de geschiktheid van het product na te gaan op een staal.

In geval van twijfel over de ondergrond, raadpleeg onze technische dienst.