



## UULA OLIELAZUUR

### TRANSPARANTE BEITS VOOR HOUT

- kozijnen, ramen en deuren
- wanden, schrootjes, vloeren
- binnen
- buiten alleen op red cedar
- is gebruiksklaar
- geen grondverf nodig
- twee tot drie lagen
- verbruik 1 liter per 9 -15 m<sup>2</sup>
- buiten overschilderen na 2 jaar
- droogtijd 8 uur
- verwerkt makkelijk
- ruikt aangenaam
- terpentijnverduunbaar

### TECHNISCHE INFORMATIE

UULA OLIELAZUUR is een transparante lazuur voor binnen. Buiten alleen op red cedar of verduurzaamd hout.

Het bindmiddel is gekookte lijnolie. Als oplosmiddel wordt citrusverduunning gebruikt, als pigment oker en andere aardverfstoffen en titaanwit.

UULA OLIELAZUUR is geschikt voor binnenwerk onder andere schrootjes en ander houtwerk wat een transparante afwerking behoeft, bij buitenwerk voor red cedar gevelbekleding of verduurzaamd hout. Wanneer een slijtvaste afwerking vereist is, bijvoorbeeld voor trappen of vloeren, kan met één of twee lagen slijtvaste lak worden afgewerkt.

### WERKWIJZE

Goed omroeren voor gebruik met UULA VERFMIXER. De ondergrond moet vetvrij en draagkrachtig zijn.

*Nieuw hout:* een, twee of drie lagen aanbrengen, afhankelijk van de gewenste kleur en de gewenste transparantie van de afwerking. Na de eerste laag licht schuren om de opgewerkte houtvezel te verwijderen. Tussen de tweede en derde laag niet of nauwelijks schuren.

*Oud hout:* Van kaal hout eerst vet, vuil en stof verwijderen met water en een schoonmaakmiddel. Na droging een, twee of drie lagen aanbrengen, afhankelijk van de gewenste kleur en de gewenste transparantie van de afwerking. Na de eerste laag licht schuren om de opgewerkte houtvezel te verwijderen. Tussen de tweede en derde laag niet of nauwelijks schuren.



## **Verwerking:**

Met een langharige kwast, rollen is ook mogelijk. Zorgen voor voldoende ventilatie.

## **Rendement:**

Afhankelijk van de ruwheid en zuigkracht van de ondergrond:  
12 tot 15 m<sup>2</sup> / liter bij geschaafd hout 9 tot 12 m<sup>2</sup> / liter bij ruw hout.

## **Droogtijd:**

Stofdroog na 5 - 8 uren. Een nieuwe laag aanbrengen na tenminste 24 uur. Bewaren in goed gesloten verpakking. Buiten bereik van kinderen en dieren houden.

## **VERPAKKING**

Blank: 0,9, 2,7 of 9 liter blikken.  
Kleur: 1, 3 of 10 liter blikken.

## **OPMERKING**

Onderhavige fiche annuleert en vervangt alle vorige.

De bovenvermelde gegevens en eigenschappen zijn gebaseerd op onze studies en ervaringen. Wij kunnen evenwel niet aansprakelijk worden gesteld in de algemene zin, daar de toepassingsmiddelen of het gebruik van de producten in regel buiten onze controle vallen. In alle gevallen raden wij aan om bij het aanbrengen van onze producten rekening te houden met de aard en de omstandigheden van de te behandelen ondergrond of de geschiktheid van het product na te gaan op een staal.

In geval van twijfel over de ondergrond, raadpleeg onze technische dienst.