



UULA INTO Meubelverf

HOUTVERF VOOR BINNEN

EIGENSCHAPPEN

UULA INTO MEUBELVERF is een latex- en oplosmiddelvrije verf voor binnen. UULA INTO MEUBELVERF is veilig, milieuvriendelijk en makkelijk in gebruik. Als bindmiddel worden herwinbare natuurlijke oliën gebruikt. Het bevat geen synthetische bestanddelen.

Geschikte ondergronden:

Alle houten oppervlakken binnen zoals: Onbehandelde spaanplaat, vezelplaat, meubels, deuren en ramen. Of reeds eerder met acrylverf behandelde oppervlakken.

WERKWIJZE

Goed doorroeren voor gebruik.

Onbehandeld hout: Hout opschuren en stofvrij maken, 1 of 2 lagen UULA INTO Primer aanbrengen, eventueel tussen de lagen schuren. Daarna 1 of 2 lagen UULA INTO MEUBELVERF aanbrengen.

Reeds eerder behandeld hout: Oude loszittende lagen verwijderen d.m.v. krabben, schuren of borstelen. Intacte (gladde) lagen reinigen en opschuren, breng daarna 1 of 2 lagen UULA INTO MEUBELVERF op het oppervlak aan.

Verwerkingscondities: Het te schilderen oppervlak dient schoon en droog te zijn. Relatieve luchtvochtigheid <80%. Minimale verwerkingstemperatuur +5°C.

Verwerking: Met kwast of roller

Zorg voor voldoende verf voor het gehele oppervlak om kleine kleurverschillen te voorkomen. Het behandelde oppervlak de eerste 4 weken voorzichtig behandelen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Droogtijd: Afhankelijk van de omstandigheden kleefvrij in 30 min. En overschilderbaar na 2 uur.

Verbruik : Ca. 7 m² / l, afhankelijk van ondergrond.

Verpakking : 0,9 l, 2,7 l, 9 l

Opslag : Koel en droog maar **VORSTVRIJ** in goed gesloten verpakking bewaren

ONDERHOUD

UULA INTO PRIMER kan gemakkelijk met water en Marseillezeep, gereedschap en kleding gewassen worden.

Voorkom milieuschade: Lege en droge blikken kunnen in het restafval worden afgevoerd. Vloeibare verfstoffen afgeven bij inzamelpunt chemisch afval.

OPMERKING

Onderhavige fiche annuleert en vervangt alle vorige.

De bovenvermelde gegevens en eigenschappen zijn gebaseerd op onze studies en ervaringen. Wij kunnen evenwel niet aansprakelijk worden gesteld in de algemene zin, daar de toepassingsmiddelen of het gebruik van de producten in regel buiten onze controle vallen. In alle gevallen raden wij aan om bij het aanbrengen van onze producten rekening te houden met de aard en de omstandigheden van de te behandelen ondergrond of de geschiktheid van het product na te gaan op een staal.

In geval van twijfel over de ondergrond, raadpleeg onze technische dienst.