



## VENESTUK

### DESCRIPTION

L'emploi de Stucco Lucido remonte à des temps anciens mais a connu son apogée à la Renaissance et à l'époque baroque, notamment dans la région de Venise.

VENESTUK est le brillant résultat de l'art des maîtres plâtriers de jadis. Les techniques de production modernes ont permis de perfectionner encore les propriétés particulières du Stucco.

VENESTUK se compose d'éléments végétaux de première qualité, de chaux grasse, de carbonates, de pigments minéraux et de plusieurs additifs qui facilitent la mise en œuvre.

VENESTUK donne aux plafonds et aux murs un aspect très esthétique - grâce à la technique de finition décorative - créant une ambiance élégante et raffinée. La surface, lisse, brillante et très décorative est riche en structures, en nuances et en jeux de lumière. VENESTUK s'utilise à l'intérieur.

L'emploi de Stucco Lucido remonte à des temps anciens mais a connu son apogée à la Renaissance et à l'époque baroque, notamment dans la région de Venise.

VENESTUK est le brillant résultat de l'art des maîtres plâtriers de jadis. Les techniques de production modernes ont permis de perfectionner encore les propriétés particulières du Stucco.

### DONNÉES TECHNIQUES

Poids spécifique : env. 1,750 kg/litre

pH : 12

Rendement : environ 1,5 kg/m<sup>2</sup> selon le support.

Produit prêt à l'emploi

### COLORIS

Le produit est fourni en blanc, prêt à l'emploi. La coloration s'obtient par addition des colorants concentrés Stabilcori, mélangés au moyen d'une spatule. Par ailleurs, le produit existe en 8 teintes prêtes à l'emploi. Il est aussi possible de recréer les teintes du nuancier Corical.

### MISE EN OEUVRE

Après une préparation appropriée, VENESTUK s'utilise sans difficulté sur presque tous les supports, tels qu'enduit frais ou peint, béton, Placoplatre et aggloméré. L'application sur une matière synthétique nécessite l'emploi de la couche de fond Corifondo.

Les supports fraîchement enduits à la chaux ne nécessitent aucun traitement préalable. Si l'enduit contient du plâtre ou s'il est peint, il faut appliquer une couche de fond Corifondo. Si le support n'est pas robuste ou se compose de plusieurs couches de peinture, à la chaux ou lavable, il faut le poncer. Après élimination de tous les restes, appliquer une couche de fond Corifondo. Les supports en bois seront traités au moyen d'une imprégnation Corifondo.

Selon l'état du support, VENESTUK s'applique en 2 ou en 3 couches à la spatule spéciale en acier souple, jusqu'à ce que la surface soit parfaitement plane et homogène. Pour la première couche, il est préférable de prévoir un lissage à la taloche pour uniformiser la totalité du support.



Ensuite, avec la seconde et la troisième couche, on donne à la surface la structure souhaitée au moyen d'une spatule souple.

Pour donner l'effet caractéristique et typique de l'enduit vénitien ou Stucco Lucido, il faut répéter l'application jusqu'à obtenir une surface dense et parfaitement brillante. Pour polir les surfaces, on peut utiliser les mêmes outils qu'à l'application, ou des chiffons en coton.

Si l'on veut rendre le stucco lucido lavable, il suffit de terminer l'enduit marbré avec une dernière couche de Plastelux, celle-ci teintée dans la couleur souhaitée. Ceci rendra le produit parfaitement étanche à l'eau et lui donnera une brillance et profondeur encore plus soutenue.

Une couche de cire d'abeilles protège VENESTUK de tout encrassement et le rend lavable. La cire ne peut être appliquée sur les surfaces en VENESTUK que 10 jours après leur réalisation. Les possibilités de réparation d'une surface de Stucco cirée sont limitées. Non ciré, VENESTUK se répare et se restaure sans problème et sans laisser de traces.

## CONDITIONNEMENT

Seaux de 5 kg et de 25 kg.

## PRÉCAUTIONS

Vu la nature du produit (chaux), il faut éviter tout contact avec la peau et surtout avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin. Conserver hors de portée des enfants.

Conserver VENESTUK dans un endroit sec et frais, à une température supérieure à 3°C. Dans ces conditions, le produit se conserve indéfiniment dans son emballage d'origine. Après utilisation, refermer hermétiquement l'emballage.

Nos recommandations et nos spécifications sont données de bonne foi et sur base des recherches courantes. Nous garantissons une qualité constante en ce qui concerne la livraison de nos produits. Néanmoins, nous ne pouvons être responsables des dommages qui seraient occasionnés par une utilisation incorrecte du produit. En tout cas, nous conseillons de considérer le type de support et les conditions atmosphériques avant l'application de nos produits ou de prévoir une surface d'essai afin d'évaluer l'efficacité de l'emploi du produit. Lorsque des doutes subsistent en ce qui concerne le support, mieux vaut s'informer auprès du service technique du fournisseur des matériaux.