



UULA LASURE TRANSPARENTE HOLZBEIZE

BESCHREIBUNG

- seidenmatt
- die Holzstruktur bleibt sichtbar

UULA LASURE ist eine natürliche Farbe aus Leinsamenöl und natürlichen Harzen. Die Farbe ist in Erdtönen (z.B. Ocker) und Titanweiss verfügbar. UULA LASURE enthält ein aromatisches Lösungsmittel (max. 300g/l). Die Farbe kann mit Terpentin verdünnt werden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Farben	siehe Farbtabelle, weitere Farben auf Anfrage
Anwendung	für alle unbehandelten Holzuntergründe, im Innenbereich im Aussenbereich nur auf roter Zeder oder imprägniertem Holz
Deckkraft	9 - 15 m ² /l für gehobeltes Holz
Auftrag	runder oder abgeflachter Farbpinself
Trocknungsdauer	trocken nach 5 bis 8 Stunden, nächster Schichtauftrag nach 24 Stunden
Gebinde	0,9 l, 2,7 l, 9 l (transparent) 1 l, 3 l, 10 l (farbig)

AUFTRAG

Reinigen Sie das Holz und schleifen Sie instabile Bereiche.
Tragen Sie eine, zwei oder drei Schichten auf, abhängig von der gewünschten Farbe oder Transparenz. Schleifen Sie die erste Schicht, um aufstehende Holzfasern zu entfernen. Schleifen Sie die zweiten und dritten Schichten nicht (oder nur sehr gering).

ANMERKUNGEN

Dieses Datenblatt ersetzt alle vorherigen Auflagen.
Alle Angaben und Hinweise erfolgen nach bestem Wissen und basieren auf den neuesten Entwicklungen unserer Produkte. Wir gewährleisten die einwandfreie Qualität unserer Produkte, übernehmen aber keine Haftung in Bezug auf deren Anwendung. Wir empfehlen in jedem Fall die Beschaffenheit des Untergrunds und die klimatischen Bedingungen vor der Anwendung unserer Produkte zu beachten oder diese gegebenenfalls auf einer kleinen Fläche zu testen, um die Eignung des Produktes für den jeweiligen Untergrund zu überprüfen.
Wenden Sie sich bei Unklarheiten bezüglich des Untergrunds bitte an unseren technischen Kundendienst.