



CORIFONDO (Fondodecor)

Grundierung

BESCHREIBUNG

CORIFONDO ist eine wasserdampfdurchlässige Grundierung für instabile und synthetische Untergründe. Das Produkt verleiht staubigen Untergründen Stabilität und ermöglicht ein gleichmässigeres Ergebnis für Farben und Oberflächenbeschichtungen durch die gleichmässigeren Wasserabsorption. Bei allen Coridecor Oberflächenbeschichtungen werden die Farbtöne und moirierten Effekte abgeschwächt.

TECHNISCHE DATEN

Verdünnung	20 bis 50% Wasser
Auftrag	streichen
Spezifisches Gewicht	1 kg/l
Deckkraft	100 bis 150 g/m ²

VERWENDUNG

CORIFONDO wird auf Kalk- oder Zementuntergründe, Gipsplattensysteme, altes, poröses Mauerwerk, synthetische Farben und alle instabilen Untergründe aufgetragen (im Innenbereich).

CORIFONDO wird mit 20 bis 50% Wasser verdünnt, abhängig von der Untergrundabsorption. Das Produkt muss vor der Anwendung gut gemischt werden. CORIFONDO wird in einer Schicht mit dem Pinsel aufgetragen.

FARBEN

CORIFONDO wird als milchig-weisses Produkt geliefert, kann aber mit Coridecor Farben (Stabilcori) eingefärbt werden.

PACKUNGSGRÖSSEN

1 kg, 5 kg oder 25 kg Gebinde

ANMERKUNGEN

Dieses Datenblatt ersetzt alle vorherigen Auflagen.

Alle Angaben und Hinweise erfolgen nach bestem Wissen und basieren auf den neuesten Entwicklungen unserer Produkte. Wir gewährleisten die einwandfreie Qualität unserer Produkte, übernehmen aber keine Haftung in Bezug auf deren Anwendung. Wir empfehlen in jedem Fall die Beschaffenheit des Untergrunds und die klimatischen Bedingungen vor der Anwendung unserer Produkte zu beachten oder diese gegebenenfalls auf einer kleinen Fläche zu testen, um die Eignung des Produktes für den jeweiligen Untergrund zu überprüfen.

Wenden Sie sich bei Unklarheiten bezüglich des Untergrunds bitte an unseren technischen Kundendienst.