



DECORLUX

BESCHREIBUNG

DECORLUX ist eine gebrauchsfertige Marmoroberflächenbeschichtung für den Innenbereich. Es ist ein reines Mineralprodukt. Das Produkt besteht hauptsächlich aus aufbereitetem Sumpfkalk der aus ausgewählten Rohmaterialien produziert wird.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Spezifisches Gewicht	ca. 1,7 kg/Liter
Verdünnung	gebrauchsfertig, kann mit Wasser verdünnt werden

DECKKRAFT

0,3 bis 1 kg/m², je nach Untergrund

FARBE

Das Produkt ist in Naturweiss sowie in 20 Fertigfarben verfügbar. Die Coridecor Oxidfarbkonzentrate können zur Herstellung individueller Farben genutzt werden.

VERWENDUNG

Vorbereitung

Corifondo sollte als Grundierung genutzt werden, bevor DECORLUX auf synthetische oder gipshaltige Untergründe aufgetragen wird. Diese Grundierung dient als Untergrund für Coridecor Stuckaturprodukte. Die Grundierung ist ein Untergrund der DECORLUX gleichmässig absorbiert und gute Haftfähigkeit bietet. Die Dampfdurchlässigkeit bleibt ebenfalls erhalten. Corifondo kann mit Wasser verdünnt werden (20 bis 50%), abhängig von der Absorptionsfähigkeit des Untergrunds. Corifondo kann auch mit Oxidfarbkonzentraten eingefärbt werden, sodass der erste Farbauftrag gleich mit der Grundierung erfolgen kann.

Untergrundarten

Gips, Kalk, Kalkzement und Zementputz

Entfernen Sie zunächst den Staub vom Putz, tragen Sie danach einen Grundanstrich oder einen dünnen Putz auf und applizieren Sie dann Corifondo als Grundierung.

Beton

Beton sollte mit einem geeigneten Grundanstrich behandelt werden, bevor Corifondo als Grundierung aufgebracht wird.

Gips- und Spanplatten

Gips- und Spanplatten müssen mit einer geeigneten Grundierung oder einem Putz geglättet werden, bevor Corifondo als Grundsicht aufgetragen werden kann.



Der Untergrund muss gänzlich trocken und stabil sein, bevor die Grundierung aufgetragen wird. Lose oder sich ablösende Farbschichten sowie Kalk- und Leimfarbe sollten entfernt werden. Lassen Sie die Corifondoschicht gut durchtrocknen (12 Stunden), bevor Sie DECORLUX auftragen.

Anwendung von *DECORLUX*

Tragen Sie DECORLUX mit der flexiblen 80 x 200 Kelle der 120 x 280 Edelstahlkelle auf. Arbeiten Sie in kleinen Schritten (abdeckend), zumindest in drei Schichten.

Sobald die Oberfläche ebenmässig ist können Sie mit dem Polieren beginnen. Wiederum ist das richtige Werkzeug von enormer Bedeutung. Reinigen Sie die flexible Kelle mit 300er Körnung Sandpapier. Es wird empfohlen dass Sie keine Deckschicht aus Wachs auf DECORLUX Oberflächen auftragen. Die Oberfläche wird auch ohne Wachs glänzen und kann jederzeit repariert werden. Coridecor Plastelux kann dort zur Anwendung kommen wo abwaschbare Oberflächen benötigt werden (Restaurants, Hotels, öffentliche Gebäude und Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit).

Für DECORLUX können nur die Oxidkonzentratsfarben der Type E1 bis E6 verwendet werden. Diese sind kalkresistent und lichtecht.

RL6	Oxidgelb	RL10	Oxid schwarz
RL8	Oxidrot	RL5	Oxidblau
RL7	Oxidbraun	RL9	Oxidgrün

(in 500 ml Tropfflaschen abgepackt)

PACKUNGSGRÖSSEN

25 kg und 5 kg Kunststoffeimer.

HINWEISE

Vermeiden Sie aufgrund der Produktzusammensetzung (Kalk) den Kontakt mit Haut und insbesondere mit den Augen. Spülen Sie die Augen bei Kontakt mit dem Produkt sofort mit ausreichend Wasser aus und suchen Sie medizinische Hilfe. Bewahren Sie das Produkt ausserhalb der Reichweite von Kindern auf.

DECORLUX ist ungeeignet für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit oder den Aussenbereich.

DECORLUX sollte kalt, trocken und bei einer Mindestumgebungstemperatur von 3°C gelagert werden. Das Produkt ist in der Originalverpackung unbegrenzt haltbar.

Das Produkt muss nach dem ersten Öffnen wiederum hermetisch versiegelt werden.

ANMERKUNGEN

Dieses Datenblatt ersetzt alle vorherigen Auflagen.

Alle Angaben und Hinweise erfolgen nach bestem Wissen und basieren auf den neuesten Entwicklungen unserer Produkte. Wir gewährleisten die einwandfreie Qualität unserer Produkte, übernehmen aber keine Haftung in Bezug auf deren Anwendung. Wir empfehlen in jedem Fall die Beschaffenheit des Untergrunds und die klimatischen Bedingungen vor der Anwendung unserer Produkte zu beachten oder diese gegebenenfalls auf einer kleinen Fläche zu testen, um die Eignung des Produktes für den jeweiligen Untergrund zu überprüfen.

Wenden Sie sich bei Unklarheiten bezüglich des Untergrunds bitte an unseren technischen Kundendienst.