



PLASTELUX

Versiegelung für venezianischen Stuck

BESCHREIBUNG

PLASTELUX wird aus Kalk, Leinsamenöl und speziellen mineralischen Pigmenten als Versiegelung für venezianischen Stuck hergestellt. Durch den Auftrag von PLASTELUX werden die dekorativen Effekte von allen venezianischen Putzen in ihrer Farbe und Tiefe verstärkt und ein Hochglanzfinish erzeugt.

PLASTELUX ist wasserresistent und abwaschbar und kann im gesamten Innenbereich zur Anwendung kommen, auch in Bereichen mit Kondensation WIE ZUM BEISPIEL IN BADEZIMMERN

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Gewicht	1650 g/Liter.
pH	12
Trocknungsdauer	2-3 Tage abhängig von den Wetterbedingungen.
Vollständige Aushärtung	1 Monat.
Deckkraft	0,3 bis 1,0 kg/m ² je nach Untergrund (PLASTELUX kann bei Bedarf mit Terpentinersatz verdünnt werden)
Packungsgrößen	5kg or 25kg Gebinde.

AUFTRAG

PLASTELUX ist waschbar und fleckenbeständig und erzeugt einen Glasureffekt auf venezianischem Stuck. Die Oberfläche von PLASTELUX muss nicht gewachst werden, da die Struktur Reparaturen durch erneutes Überstreichen oder einzelne Ausbesserungsarbeiten erleichtert. Der Auftrag von PLASTELUX erfolgt mit einer speziellen Edelstahlkelle oder -spachtel in zwei oder drei Schichten.

HINWEIS: ES WIRD EMPFOHLEN EIN TESTSTÜCK ZUR ANSICHT ANZUFERTIGEN, BEVOR DIE ARBEIT AUSGEFÜHRT WIRD.

ANMERKUNGEN

Dieses Datenblatt ersetzt alle vorherigen Auflagen.

Alle Angaben und Hinweise erfolgen nach bestem Wissen und basieren auf den neuesten Entwicklungen unserer Produkte. Wir gewährleisten die einwandfreie Qualität unserer Produkte, übernehmen aber keine Haftung in Bezug auf deren Anwendung. Wir empfehlen in jedem Fall die Beschaffenheit des Untergrunds und die klimatischen Bedingungen vor der Anwendung unserer Produkte zu beachten oder diese gegebenenfalls auf einer kleinen Fläche zu testen, um die Eignung des Produktes für den jeweiligen Untergrund zu überprüfen.

Wenden Sie sich bei Unklarheiten bezüglich des Untergrunds bitte an unseren technischen Kundendienst.