



RASADDECOR

DÜNNE KALKSPACHELMASSE

BESCHREIBUNG

RASADDECOR ist eine mineralische Spachtelmasse zur Einebnung und Vorbereitung von Untergründen. RASADDECOR wird aus Sumpfkalk, einem Marmorpulver mit geeigneter Körnung und adäquaten mineralischen Zusätzen zur optimale Haftung hergestellt.

ANWENDUNGSBEREICH

RASADDECOR kann im Innen- und Aussenbereich zur Ebnung von Untergründen und für den Ausgleich von Absorptionsunterschieden genutzt werden.

Das Produkt haftet auf allen glatten Untergründen (alt oder neu).

Mit der Spachtelmasse entsteht ein glatter und absorbierender Untergrund für die weitere Bearbeitung mit verschiedensten Deckschichten wie Kalklasuren, Silikatfarbe, Marmorbeschichtungen wie DECORLUX, VENESTUK und anderen...

TECHNISCHE DATEN

Bindemittel	Sumpfkalk
Mineralische Zusätze	kristallines Kalziumkarbonat
Lösungsmittel	Wasser
Produktunterkategorie (Richtlinie 2004/42/EC)	Kat. A/c
VOC Grenzwerte	< 75 gr/l (< 40 gr/l vom 01.01.2010)
VOC Höchstgehalt	< 1,0 gr/l
Spezifisches Gewicht	1.670 kg/l
pH-Wert	ca. 13
Trocknung	überstreichbar nach 3 bis 4 Stunden trocken in 2/3 Tagen (regengeschützt) ausgehärtet nach ca. 1 Monat
Farbe	Weiss
Optik	glatt, verschleiert und semitransparent
Verbrauch	0,5 kg/m ² pro Schicht (1 kg für 2 Schichten)
Maximaldicke pro Schicht	0,4 - 0,5 mm
Verpackung	Paste in Gebinden zu 1 kg, 5 kg oder 25 kg
Lagerung in entsprechender Umgebung	6 Monate

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Der Untergrund muss stabil sein und je nach Beschaffenheit vorsichtig vorbereitet werden. Instabile Oberflächenbeschichtungen müssen entfernt oder mit einem geeigneten Reiniger behandelt und vorsichtig abgeschliffen werden, wenn sie in einem guten Zustand sind. Verwenden Sie den natürlichen hydraulischen Kalkmörtel UNILIT oder den Sumpfkalkputz START um Steine und Fugen, beschädigte Mauerwerke und/oder instabile Oberschichten mit mehr als 1 oder 2 mm auszubessern.



Es wird insbesondere bei der Aussenanwendung empfohlen etwaige vorhandene Synthetischschichten vollständig zu entfernen. Deckschichten in gutem Zustand müssen mit einer Lösung aus Wasser und Ammoniak (2 bis 5%) gereinigt und anschliessend vorsichtig geschliffen werden. Tragen Sie eine Versiegelungsschicht CORIFONDO verdünnt mit Wasser im Verhältnis 1 zu 3 auf die bestehende Deckschicht auf. **Tragen Sie keine CORIFONDO-Schicht auf externe Massivwände ohne Hohlraum auf.**

AUFTRAG

Wenn der Untergrund sehr trocken und die Umgebungstemperatur sehr hoch ist, sollte der Untergrund vor dem Auftrag der ersten Schicht angefeuchtet werden. Die Sättigung des Untergrunds ist nicht zu empfehlen, da die Haftung der Kalkspachtelmasse auf dem Untergrund und somit das ästhetische Ergebnis negativ beeinflusst werden würden.

RASADÉCOR ist ein gebrauchsfertiges Produkt und sollte vor der Anwendung nur gut aufgerührt werden. Die Spachtelmasse wird mit einer Inox-Kelle in ein oder zwei Schichten mit einer maximalen Dicke von 1 mm aufgetragen. Die Spachtelmasse wird mit der Kelle geebnet, bevor sie vollständig trocknet.

Die Spachtelmasse sollte bei Umgebungstemperaturen von weniger als +5°C nicht verarbeitet werden. Tragen Sie das Produkt nie auf gefrorene Untergründe oder bei starkem Nebel auf. Bei heissen, windigen und trockenen Bedingungen sollten Massnahmen getroffen werden um die vorzeitige Trocknung des frisch aufgetragenen Produktes zu verhindern. Die Spachtelmasse muss nach Aufbringung für 48 bis 72 Stunden vor Frost geschützt werden.

VERPACKUNG UND LAGERUNG

Kunststoffgebinde zu 1 kg, 5 kg oder 25 kg.

Die Haltbarkeit des Produktes beträgt zumindest 6 Monate bei luftdichter Lagerung in verschlossenen Behältnissen bei entsprechenden Umgebungsbedingungen. Lagern Sie das Produkt in kühler und trockener Umgebung und schützen Sie es vor Frost, direktem Sonnenlicht und Hitzequellen.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Irritierend für Augen und Haut. Tragen Sie adäquate Schutzkleidung, Schutzbrillen und undurchlässige Schutzhandschuhe während dem Auftrag. Sollte das Produkt mit den Augen in Verbindung kommen, spülen Sie diese unverzüglich mit reichlich Wasser aus und konsultieren Sie einen Arzt.

Decken Sie Glas-, Keramik-, Metall- und Steinflächen sowie Fensterrahmen, die nicht behandelt werden sollen, mit undurchlässigem Material ab. Flecken sollten unverzüglich entfernt werden. Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren. Entsorgen Sie das Produkt sachgemäss.



ANMERKUNGEN

Dieses Datenblatt ersetzt alle vorherigen Auflagen.

Alle Angaben und Hinweise erfolgen nach bestem Wissen und basieren auf den neuesten Entwicklungen unserer Produkte. Wir gewährleisten die einwandfreie Qualität unserer Produkte, übernehmen aber keine Haftung in Bezug auf deren Anwendung. Wir empfehlen in jedem Fall die Beschaffenheit des Untergrunds und die klimatischen Bedingungen vor der Anwendung unserer Produkte zu beachten oder diese gegebenenfalls auf einer kleinen Fläche zu testen, um die Eignung des Produktes für den jeweiligen Untergrund zu überprüfen.

Wenden Sie sich bei Unklarheiten bezüglich des Untergrunds bitte an unseren technischen Kundendienst.