



UULA NORDIQUE

HOLZFARBE, TRADITIONELL VERARBEITET

BESCHREIBUNG

- matt
- hohe Wasserdampfdurchlässigkeit

UULA NORDIQUE ist eine natürliche Farbe aus Leinsamenöl und natürlichen Harzen. Die Farbe ist in Erdtönen (z.B. Ocker) und Titanweiss verfügbar. UULA LASURE enthält ein aromatisches Lösungsmittel (max. 300g/l). Die Farbe kann mit Terpentin verdünnt werden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Farben	siehe Farbtabelle, weitere Farben auf Anfrage
Anwendung	für alle unbehandelten Holzuntergründe, im Innen- und Aussenbereich
Verbrauch	3 - 5 m ² /l (2 - 4 m ² /l mit Airless-Technologie)
Auftrag	Pinsel, Rolle oder Airless (Düse: 5,15 0,0015 Zoll/ 45 Grad)
Trocknungsdauer	trocken nach 2 Stunden, nächster Schichtauftrag nach 24 Stunden
Gebinde	1 l, 3 l, 10 l (gewisse Farben in 20 l)

AUFTRAG

Tragen Sie zwei Schichten Nordique auf einen trockenen Untergrund auf.

Verdünnen Sie die erste Schicht mit 30% Wasser; tragen Sie die zweite Schicht unverdünnt nach mindestens 24 Stunden auf.

Um ein ausgezeichnetes und langanhaltendes Ergebnis zu erzielen empfiehlt es sich eine neue Schicht nach 5 Jahren aufzutragen.

ANMERKUNGEN

Dieses Datenblatt ersetzt alle vorherigen Auflagen.

Alle Angaben und Hinweise erfolgen nach bestem Wissen und basieren auf den neuesten Entwicklungen unserer Produkte. Wir gewährleisten die einwandfreie Qualität unserer Produkte, übernehmen aber keine Haftung in Bezug auf deren Anwendung. Wir empfehlen in jedem Fall die Beschaffenheit des Untergrunds und die klimatischen Bedingungen vor der Anwendung unserer Produkte zu beachten oder diese gegebenenfalls auf einer kleinen Fläche zu testen, um die Eignung des Produktes für den jeweiligen Untergrund zu überprüfen.

Wenden Sie sich bei Unklarheiten bezüglich des Untergrunds bitte an unseren technischen Kundendienst.