



## ECOCERA

### EMULSIE OP BASIS VAN NATUURLIJKE BIJENWAS EN MARSEILLEZEEP

#### OMSCHRIJVING

ECOCERA is een natuurlijke crème die gebruikt wordt als bescherm laag tegen bevuilding en om de ondergrond waterdicht te maken. ECOCERA bestaat uit zeer zuivere gebleekte bijenwas, vrij van solventen, op traditionele wijze opgelost in Marseillezeep.

#### TOEPASSINGSGBIED

ECOCERA wordt gebruikt als bescherm laag op binnenmuren. Het mag op iedere vlakke ondergrond aangebracht worden (zowel oud als nieuw) zoals kalk- of silicaatverf, marmerafwerkingen CORISTIL, DECORLUX, VENESTUK en andere ...

ECOCERA wordt gebruikt om het natuurlijk glanseffect en het fluweelaspect van het gamma aan decoratieve afwerkingen CORIDECOR te versterken en te egaliseren, zonder daarbij tot een vergeling van de afwerking te leiden.

ECOCERA is vooral aangewezen om oppervlakken te beschermen tegen vervuiling waar veel passage is, zoals trappen, bars en onthaalruimtes, evenals om de oppervlakken te beschermen tegen vochtindringing, zoals in keukens en badkamers.

#### TECHNISCHE GEGEVENS

|  |  |
|--|--|
| Soortelijk gewicht                         | 0,980 kg/l                               |
| Productsubcategorie (richtlijn 2004/42/EG) | cat. A/l                                 |
| Grenswaarde VOS                            | < 300 gr/l (< 200 gr/l vanaf 01.01.2010) |
| Maximaal gehalte VOS                       | < 100 gr/l                               |
| Droogrest (bij 105°C)                      | 11%                                      |
| pH-waarde                                  | 6,5 - 7,0                                |
| Kleur                                      | gebroken wit                             |
| Verbruik                                   | 30 - 40 m <sup>2</sup> /l per laag       |
| Verpakking                                 | pasta in emmers van 0,75 l, 2,5 l en 5 l |
| Bewaring in aangepaste omstandigheden      | 12 maanden                               |

#### VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond moet stabiel zijn, rein en droog.



## VERWERKING

ECOCERA is een kant-en-klaar product en moet slechts zorgvuldig opgeroerd worden vóór het gebruik. Verwarm het product tot ongeveer 30°C wanneer de pasta te hard is bij een te lage omgevingstemperatuur.

Breng de was regelmatig aan door middel van een zachte doek, een spons of een borstel om een gelijkmatige verdeling van het product over het oppervlak te bekomen. Na het volledig opdrogen van de was wordt het glanzend effect bekomen door het stevig opboenen van het oppervlak met een reine droge doek.

## VERPAKKING EN OPSLAG

Plastic emmers van 0,75 l, 2,5 l en 5 l.

De stabiliteit van het product bedraagt minstens 12 maanden indien bewaard in hermetisch gesloten recipiënten in een omgevingstemperatuur tussen +5°C et +35°C. Bewaren op een koele en droge plaats, buiten het bereik van vorst en zonlicht. Beschermen tegen warmtebronnen en zonnestralen.

## WAARSCHUWING

Geen speciale beschermingsmaatregelen vereist voor de omgeving of personen; desalniettemin wordt een langdurig contact met de huid best vermeden. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk overvloedig met proper water spoelen. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Buiten het bereik van kinderen houden. De resten niet in het milieu gooien.

## OPMERKING

Onderhavige fiche annuleert en vervangt alle vorige.

De bovenvermelde gegevens en eigenschappen zijn gebaseerd op onze studies en ervaringen. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld in de algemene zin, daar de toepassingsmiddelen of het gebruik van de producten in regel buiten onze controle vallen. In alle gevallen raden wij aan om bij het aanbrengen van onze producten rekening te houden met de aard en de omstandigheden van de te behandelen ondergrond of de geschiktheid van het product na te gaan op een staal.

In geval van twijfel over de ondergrond, raadpleeg onze technische dienst.