



## ECOCERA

### Emulsion mit Bienenwachs und Marseiller Seife

#### BESCHREIBUNG

ECOCERA ist ein natürliches Wachs das als schmutz- und wasserabweisende Schutzschicht genutzt wird. ECOCERA besteht aus reinem gebleichtem Bienenwachs gelöst in Marseiller Seife, ist frei von Lösungsmitteln und wird auf traditionelle Weise hergestellt.

#### ANWENDUNGSBEREICH

ECOCERA wird als Schutzschicht auf Innenwänden aufgebracht. Das Produkt kann auf jede glatte Oberfläche (alt oder neu) aufgebracht werden wie z.B. Kalkwasser, Silikatfarbe, Marmordekors CORISTIL, DECORLUX, VENESTUK und andere...

ECOCERA wird verwendet um die Oberfläche optisch auszugleichen und den natürlichen Glanz und Samteffekt der CORIDECOR Dekorpalette hervorzuheben, ohne die Farbe der Oberfläche zu verändern.

ECOCERA ist besonders geeignet um in frequentierten Bereichen Oberflächen vor Schmutz zu schützen, wie zum Beispiel bei Stiegen, in Bars und Empfangsbereichen, und um die Oberflächen vor Feuchtigkeit zu versiegeln wie in Küchen und Badezimmern.

#### TECHNISCHE DATEN

Spezifisches Gewicht	0,980 kg/l
Produktunterkategorie (Richtlinie 2004/42/EC)	Kat. A/l
VOC Grenzwerte	< 300 gr/l (< 200 gr/l vom 01.01.2010)
VOC Höchstgehalt	< 100 gr/l
Trockenrückstand (bei 105°C)	11%
pH-Wert	6,5 - 7,0
Farbe	naturweiss
Verbrauch	30 - 40 m <sup>2</sup> /l je Schicht
Verpackung	Paste in Gebinden zu 0,75 l, 2,5 l und 5 l
Lagerung in entsprechender Umgebung	12 Monate

#### VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Der Untergrund muss stabil, sauber und trocken sein.

#### AUFTRAG

ECOCERA ist ein gebrauchsfertiges Produkt und sollte vor Verwendung sorgfältig aufgerührt werden. Wenn die Paste aufgrund von niedriger Umgebungstemperatur zu fest ist muss das Produkt bei ungefähr 30°C angewärmt werden.

Tragen Sie das Wachs gleichmässig mit einem weichen Tuch, einem Schwamm oder einer Bürste auf. Polieren Sie die trockene Oberfläche mit einem sauberen Tuch und festerem Druck, um den natürlich scheinenden Effekt zu erhalten.



## **VERPACKUNG UND LAGERUNG**

Kunststoffbehälter zu 0,75 l, 2,5 l und 5 l.

Die Haltbarkeit des Produktes beträgt zumindest 12 Monate bei luftdichter Lagerung in verschlossenen Behältnissen bei Temperaturen zwischen +5°C und +35°C. Lagern Sie das Produkt in kühler und trockener Umgebung und schützen Sie es vor Frost, direktem Sonnenlicht und Hitzequellen.

## **SICHERHEITSVORSCHRIFTEN**

Für Menschen und Umwelt sind keine speziellen Sicherheitsmassnahmen einzuhalten. Vermeiden Sie allerdings länger andauernden Hautkontakt. Sollte das Produkt mit den Augen in Verbindung kommen, spülen Sie diese unverzüglich mit reichlich Wasser aus. Konsultieren Sie bei Verschlucken oder auftretenden Irritationen unverzüglich einen Arzt und zeigen Sie diesen Behälter oder das Etikett vor.

Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren. Entsorgen Sie das Produkt sachgemäss.

## **ANMERKUNGEN**

Dieses Datenblatt ersetzt alle vorherigen Auflagen.

Alle Angaben und Hinweise erfolgen nach bestem Wissen und basieren auf den neuesten Entwicklungen unserer Produkte. Wir gewährleisten die einwandfreie Qualität unserer Produkte, übernehmen aber keine Haftung in Bezug auf deren Anwendung. Wir empfehlen in jedem Fall die Beschaffenheit des Untergrunds und die klimatischen Bedingungen vor der Anwendung unserer Produkte zu beachten oder diese gegebenenfalls auf einer kleinen Fläche zu testen, um die Eignung des Produktes für den jeweiligen Untergrund zu überprüfen.

Wenden Sie sich bei Unklarheiten bezüglich des Untergrunds bitte an unseren technischen Kundendienst.