



ECologic Cleaner

Produit de nettoyage à base d'enzymes pour éliminer les taches de pollution, d'algues et de mousses sur toitures, murs, terrasses etc.

DOMAINE D'APPLICATION

ECOLOGIC CLEANER est utilisable sur les tuiles, les ardoises, la maçonnerie, les enduits, les pavés, le béton, bois, métal, roofing etc. afin de supprimer les algues et mousses.

LES AVANTAGES

- Le support est nettoyé de façon biologique, et donc écologique.
- Grâce à l'absence de composants chimiques il n'y a pas de dégradation/pollution de surface ou d'eau souterraine.
- Il n'y a aucune influence corrosive sur les supports minéraux.
- Le produit est prêt-à-l'emploi.

APPLICATION

Préparation du support :

- supprimer manuellement les croûtes de mousses
- le support doit être sec avant le traitement

Traitement :

- saturer le support à l'aide du ECOLOGIC CLEANER
- laisser travailler le ECOLOGIC CLEANER pendant quelques jours
- traitement à répéter en cas de pollution tenace

Consommation :

entre 0,2 et 0,5 l/m², dépendant du support et la persistance de la pollution

Traitement ultérieur :

un support qui sera enduit ou peint ultérieurement avec des produits minéraux, devra au préalable être rincé légèrement à l'aide d'eau propre, sans utilisation de haute pression





DONNÉES TECHNIQUES

Température au moment de l'application :	entre 5°C et 25°C
Outils :	pompe à basse pression, vaporisateur ou brosse eau
Rinçage des outils :	Prêt à l'emploi
Dilution :	entre 0,2 à 0,5 l/m ²
Consommation :	le produit reste stable pendant au moins 6 mois restant fermé dans son emballage d'origine et à l'abri du soleil et de forte température
Stockage :	inflammable
Résistance au feu :	10,5 +/- 0,5
Valeur pH à 20°C :	100 °C
Température d'ébullition :	au dessus de -5°C
Fluidité :	entièrement soluble dans l'eau
Solubilité :	ensemble d'enzymes
Substance active :	liquide vert, sèche de façon invisible
Apparence :	seaux en plastique de 1, 5 et 20 l
Emballage :	sans odeur spécifique
Odeur :	



PRECAUTIONS

Irritant pour la peau. Risque de lésions oculaires graves. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Utiliser les protections adéquates, des lunettes protectrices et gants imperméables pour l'application. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Bien protéger les surfaces en verre, céramique, métal ou pierre ainsi que les châssis qui ne doivent pas être peints. Nettoyer immédiatement les éclaboussures. Garder hors de portée des enfants. Ne pas verser les restes du produit dans les égouts ou dans les eaux superficielles.

REMARQUES

Cette fiche annule et remplace la précédente.

Les données et les descriptions reprises ci-dessus s'appuient sur nos études précises et notre expérience. Nous ne pouvons cependant assumer aucune responsabilité générale étant donné que nous n'exerçons aucun contrôle sur les systèmes d'application et les utilisations qui sont faites du produit. Nous conseillons d'adapter l'application de notre produit en fonction de la nature et des conditions du support à traiter et de faire un essai au préalable.

Lorsque des doutes subsistent en ce qui concerne le support, mieux vaut s'informer auprès de notre service technique.