



ECologic Cleaner

Reinigingsproduct op basis van enzymen voor verwijdering van luchtverontreinigingen en groene en zwarte algenaanslag op daken, muren, terrassen etc.

TOEPASSINGSGBIED

ECOLOGIC CLEANER wordt toegepast op dakpannen, leien, metselwerk, pleisterwerk, bestrating, beton, hout, kunststof, metaal, riet, roofing enz. ter verwijdering van zwarte en groene algenaanslag.



BELANGRIJKE VOORDELEN

- Met enzymen wordt de ondergrond op biologische, dus milieuvriendelijke wijze gereinigd.
- Géén chemische bestanddelen dus géén aantasting/verontreiniging van oppervlakte- of grondwater.
- Géén corrosieve inwerking op minerale ondergronden.
- Gebruiksklaar product.



VERWERKING

Voorbehandeling:

- dikke mosplakken en moskorsten afsteken.
- ondergrond moet droog zijn.

Behandeling:

- ondergrond besproeien met ECOLOGIC CLEANER.
- ECOLOGIC CLEANER in laten trekken.
- na enkele dagen moet de aanslag verdwenen zijn.
- bij hardnekkige vervuiling de behandeling herhalen.



Verbruik:

- afhankelijk van de zuiging van de ondergrond en de hardnekkigheid van de vervuiling: 0,2 – 0,5 l/m².

Nabehandeling:

- indien de met ECOLOGIC CLEANER behandelde ondergrond naderhand gepleisterd of geschilderd wordt met minerale producten dient na ca. 7 dagen de ondergrond licht nagespoeld te worden met leidingwater; geen hoge drukspuit gebruiken.





TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkingstemperatuur	5°C tot 25 °C.
Gereedschap	Lagedrukspuit (Gloriaspuit), gieter, borstel, kwast, bezem.
Reiniging gereedschap	Water.
Verdunning	Kant en klaar product, niet verdunnen.
Verbruik	0,2 – 0,5 l/m ² (d.m.v. proef vaststellen).
Houdbaarheid	6 maanden vorstvrij in originele gesloten verpakking.
Vlampunt	N.v.t.
pH Waarde bij 20°C	10,5 +/- 0,5.
Kookpunt	100 °C.
Vloeibaarheid	Hoger dan - 5 °C.
Oplosbaarheid	Volledig oplosbaar in water.
Werkzame stof	Enzymencomplex.
Verschijsing	Groene vloeistof, droogt onzichtbaar op.
Inhoud/verpakking	1 l, 5 l en 25 l
Reuk	Géén.



WAARSCHUWING

Irriterend voor ogen en huid. Gevaar voor ernstig oogletsel. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Bij het aanbrengen geschikte bescherming gebruiken, veiligheidsbril en handschoenen. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Ondergronden van glas, keramiek, metaal en steen evenals omliggende die niet hoeven geschilderd te worden, doeltreffend beschermen. Eventuele spatten van ondergrond en verf moeten onmiddellijk worden verwijderd. Buiten het bereik van kinderen houden. De resten niet in het milieu gooien.



OPMERKING

Onderhavige fiche annuleert en vervangt alle vorige.

De bovenvermelde gegevens en eigenschappen zijn gebaseerd op onze studies en ervaringen. Wij kunnen evenwel niet aansprakelijk worden gesteld in de algemene zin, daar de toepassingsmiddelen of het gebruik van de producten in regel buiten onze controle vallen. In alle gevallen raden wij aan om bij het aanbrengen van onze producten rekening te houden met de aard en de omstandigheden van de te behandelen ondergrond of de geschiktheid van het product na te gaan op een staal. In geval van twijfel over de ondergrond, raadpleeg onze technische dienst.

