



ECologic wax

ECOLOGISCHE BIJENWAS

OMSCHRIJVING

ECOLOGIC WAX is een was waarmee houten en minerale oppervlaktes onderhouden kunnen worden. ECOWAX wordt op ambachtelijke wijze gemaakt op basis van een 60 jaar oude, bewezen receptuur. Het samenspel van zuivere terpentijn, natuurlijke bijen en carnauba was zorgen voor een unieke uitstraling in glans, structuur en kleurbeleving.

ECOLOGIC WAX zorgt voor een beschermende laag en vult kleine oneffenheden in het oppervlak op. Dit maakt deze was uitermate geschikt voor de behandeling van meubelen, vloeren of als beschermende toplaag op natuurlijke minerale verf.

ECOLOGIC WAX reinigt, beschermt en conserveert houten en minerale oppervlaktes. Een behandeling met deze was zorgt voor een mooie glans en opvulling van oppervlakkige vlekken en krasjes.

ONDERGROND

ECOLOGIC WAX hecht alleen op een poreuze ondergrond zoals onbehandeld hout, poreuze verfsoorten of kalkbepleistering. Voor toepassing van ECOLOGIC WAX zal een eventueel aanwezige gladde laklaag eerst verwijderd moeten worden.

Het resultaat en de kleurbeleving kan per ondergrond verschillen.

WERKWIJZE

1: ECOLOGIC WAX aanbrengen met een kwast, spons of met een pluisvrije doek. Een kwast kan handig zijn bij houtsnijwerk of reliëf.

2: Verdeel de was gelijkmatig over het oppervlak en veeg na ongeveer een half uur de overtollige was af met een doek, zodat er slechts een dunne, egale laag overblijft. De was kan zo in de ondergrond trekken.

3: Laat de resterende was een nacht intrekken en uitharden en boen de waslaag dan stevig op. Door het opboenen wordt de waslaag glad, sterk en hard. Daarbij krijgt de was een zachte glans.

NABEHANDELING

Een waslaag hoeft je niet verder af te werken. Wel moet je de waslaag af en toe bijwerken en met was blijven onderhouden. De waslaag is eenvoudig (plaatselijk) bij te werken.

RENDEMENT

Afhankelijk van ondergrond en wijze van aanbrengen, is het rendement 0,1 l a 0,25 l/m².

VERPAKKING

Metalen emmers van 0,375 l of 5 l.



Onze aanbevelingen en specificaties werden te goeder trouw verstrekt, op basis van courant onderzoek. Wij garanderen een stabiele kwaliteit betreffende de levering van onze producten, doch kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade als gevolg van een incorrect gebruik ervan. In ieder geval bevelen wij een grondig onderzoek van de ondergrond en de weersomstandigheden aan alvorens te beginnen met het aanbrengen van onze producten. Het uittesten van de gekozen producten op een kleine testoppervlakte zal U in staat stellen de doeltreffendheid ervan te bepalen. In geval van twijfel inzake de samenstelling van de te behandelen ondergrond of de daarin verwerkte materialen, is het ten stelligste aangeraden hierover bijkomende inlichtingen in te winnen bij de technische dienst van de leverancier.