



## ECOimpregno

### IMPREGING ÖL

#### BESCHREIBUNG

ECOIMPREGNO ist ein Imprägniermittel auf Basis von Leinöl und Terpentin. Es wurde speziell für die Behandlung von Kalkböden entwickelt. Dank des Terpentins dringt das Öl tiefer in die offene Struktur des Kalkmörtels ein und die Poren sind gut verschlossen. Durch die Atmungsaktivität des Produkts kann die Karbonisierungsreaktion des frisch aufgetragenen Kalkmörtels fortgesetzt werden.

#### ANWENDUNGSBEREICH

ECOIMPREGNO wird verwendet, um die Haltbarkeit von (Innen-) Böden zu erhöhen, die aus natürlichen hydraulischen Kalkmörteln bestehen.

#### TECHNISCHE DATEN

Aggregationsstatus	flüssig
Siedebeginn und Siedebereich (1013 hPa)	150-180 °C
Dampfdruck (50°C)	< 1000 hPa
Dichte (20°C)	0,88 g/cm <sup>3</sup>

#### VERARBEITUNG

Eine erste Schicht EC wird mit einem Pinsel auf eine frische, aber bereits gehärtete Kalkschicht aufgetragen. Unter normalen Umständen (bei normaler Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit) kann dies innerhalb von 2 bis 3 Tagen nach dem Aufbringen der Deckschicht erfolgen. Wenn das Produkt ausreichend eingedrungen ist (wenn die Kalkschicht nach 12 bis 24 Stunden wieder ihre ursprüngliche Farbe annimmt), kann eine zweite Schicht aufgetragen werden.

Das ECOIMPREGNO muss vor einer weiteren Behandlung mit Bienenwachs ausreichend getrocknet sein. (7 bis 10 Tage Trockenzeit vorgesehen)

#### INDIKATIVER VERBRAUCH

500 ml/m<sup>2</sup> (für die beiden Schichten)

#### VERPACKUNG

Metalleimer von 1, 5 und 20 l



## **WARNUNG**

Reizt die Augen und die Haut. Verwenden Sie beim Auftragen einen geeigneten Schutz, eine Schutzbrille und Handschuhe. Bei Berührung mit den Augen sofort mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Werfen Sie die Überreste nicht in die Umgebung.

Dieses Merkblatt ersetzt sämtliche vorherigen Merkblätter.

Die obenstehenden Daten und Eigenschaften basieren auf unseren Studien und Erfahrungen. Wir können in sofern nicht für Abweichungen verantwortlich gemacht werden, weil sich eine korrekte Anwendung der Produkte unserer Kontrolle entzieht. In jedem Fall raten wir bei der Anwendung dazu, auf die Beschaffenheit des Untergrundes zu achten und sich möglichst genau nach den obigen Arbeitsanweisungen zu richten.

Bei eventuellen Unklarheiten oder Unsicherheiten hinsichtlich des Untergrundes und/oder dessen Vorbehandlung kontaktieren Sie bitte unsere technischen Spezialisten in unserer Serviceabteilung.