



ECologic Wax ÖKOLOGISCHES BEESWAX

BESCHREIBUNG

ECOLOGIC WAX ist ein Wachs, mit dem hölzerne und mineralische Oberflächen gepflegt werden können. ECOLOGIC WAX wird nach traditionellen Methoden auf der Grundlage eines 60 Jahre alten, bewährten Rezeptes hergestellt. Die Kombination aus reinem Terpentin, natürlichen Bienen und Carnauba sorgte für ein einzigartiges Erscheinungsbild in Bezug auf Glanz, Struktur und Farbe. ECOLOGIC WAX bietet eine Schutzschicht und füllt kleine Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche aus. Dadurch eignet sich dieses Wachs hervorragend für die Behandlung von Möbeln, Fußböden oder als schützende Deckschicht auf natürlichen Mineralanstrichen oder Kalkbelägen. ECOLOGIC WAX reinigt, schützt und konserviert Holz- und Mineraloberflächen. Die Behandlung mit diesem Wachs sorgt für einen schönen Glanz und Füllung von oberflächlichen Flecken und Kratzern.

VERARBEITUNG

ECOLOGIC WAX haftet nur auf einer porösen Oberfläche wie unbehandeltem Holz, porösen Farben oder Kalkbelägen. Für das Auftragen von ECOLOGIC WAX muss zunächst eine eventuell vorhandene glatte Lackschicht entfernt werden.

Das Ergebnis und das Farberlebnis kann je nach Oberfläche variieren.

Methode

1: Tragen Sie ECOLOGIC WAX mit einem Pinsel, Schwamm oder einem fusselfreien Tuch auf. Ein Pinsel kann für Schnitzereien oder Erleichterungen nützlich sein.

2: Verteilen Sie das Wachs gleichmäßig auf der Oberfläche und wischen Sie nach etwa einer halben Stunde das überschüssige Wachs mit einem Tuch ab, so dass nur eine dünne, gleichmäßige Schicht verbleibt. Das Wachs kann leicht in das Substrat eindringen.

3: Lassen Sie das restliche Wachs über Nacht einwirken, härten Sie es aus und polieren Sie die Wachsschicht anschließend fest. Durch das Polieren wird die Wachsschicht glatt, fest und hart. Zusätzlich erhält das Wachs einen weichen Glanz.

NACH DER BEHANDLUNG

Sie müssen eine Wachsschicht nicht weiter nacharbeiten. Sie müssen jedoch gelegentlich die Wachsschicht aktualisieren und sie weiterhin mit Wachs pflegen. Die Wachsschicht kann leicht (lokal) aktualisiert werden.

INDIKATIVER VERBRAUCH

Je nach Untergrund und Auftragsart beträgt der Wirkungsgrad 0,1 bis 0,25 l / m².

VERPACKUNG

0,375 l oder 5 l Metalleimer.

Dieses Merkblatt ersetzt sämtliche vorherigen Merkblätter.

Die obenstehenden Daten und Eigenschaften basieren auf unseren Studien und Erfahrungen. Wir können in sofern nicht für Abweichungen verantwortlich gemacht werden, weil sich eine korrekte Anwendung der Produkte unserer Kontrolle entzieht. In jedem Fall raten wir bei der Anwendung dazu, auf die Beschaffenheit des Untergrundes zu achten und sich möglichst genau nach den obigen Arbeitsanweisungen zu richten.

Bei eventuellen Unklarheiten oder Unsicherheiten hinsichtlich des Untergrundes und/oder dessen Vorbehandlung kontaktieren Sie bitte unsere technischen Spezialisten in unserer Serviceabteilung.