



UULA Exterior Primer

DESCRIPTION

UULA EXTERIOR PRIMER est un primaire pour extérieur sans solvant, perméable à la vapeur et respectueux de l'environnement. Le liant est constitué d'huiles naturelles renouvelables.

Les supports appropriés: UULA EXTERIOR PRIMER est adapté pour bois non traité ou surfaces en bois ou pierre peinte, p.ex. : chassis, portes, lambris, panneaux de fibres, lattes, bois brut ou raboté. Recouvrable avec UULA Lineco ou UULA Into.

Les bois riches en pigments (p.ex. mélèze, cèdre rouge, meranti) et contenant du tanin (p.ex. chêne, châtaignier) peuvent prendre plus de temps de séchage en cas de peinture avec couleurs claires.

MODE D'EMPLOI

Bien mélanger avant usage. Le support doit être propre, sec et dégraissé.

Ensuite appliquer une couche de UULA EXTERIOR PRIMER. Appliquer éventuellement un lissage sur les irrégularités, puis appliquer une deuxième couche de UULA EXTERIOR PRIMER.

Conditions d'application : La surface à peindre doit être propre, sèche et exempte de graisse. Humidité relative <80%, température minimale +5°C.

Temps de séchage : selon les circonstances, non collant après environ 30 minutes, ponçable et pouvant être peint après 6 heures.

Application : Avec brosse, rouleau ou spray (nozzle : 0.28mm).

Consommation: 6-8 m²/l

APPLICATION

UULA EXTERIOR PRIMER peut facilement être supprimée des outils et des habits à l'aide de savon de Marseille et de l'eau.

EMBALLAGE

Canettes de 0.9, 2.7 et 9 litres.

CONSERVATION ET TRAITEMENT DES DÉCHETS

Conserver dans un hermétiquement fermés et à l'abri du gel et du soleil.

Les canettes vides et sèches peuvent être jetées avec les déchets résiduels. Eliminer les résidus de peinture liquides au point de collecte des déchets chimiques. Tenir hors de portée des enfants.

REMARQUES

Cette fiche annule et remplace la précédente.

Les données et les descriptions reprises ci-dessus s'appuient sur nos études précises et notre expérience. Nous ne pouvons cependant assumer aucune responsabilité générale étant donné que nous n'exerçons aucun contrôle sur les systèmes d'application et les utilisations qui sont faites du produit. Nous conseillons d'adapter l'application de notre produit en fonction de la nature et des conditions du support à traiter et de faire un essai au préalable.

Lorsque des doutes subsistent en ce qui concerne le support, mieux vaut s'informer auprès de notre service technique.