



UULA Exterior Primer

GRONDVERF VOOR BUITEN

OMSCHRIJVING

UULA EXTERIOR PRIMER is een oplosmiddelvrije, dampdoorlatende en natuurvriendelijke grondverf voor buitentoepassingen. Het bindmiddel bestaat uit herwinbare natuurlijke oliën.

Geschikte ondergronden: UULA EXTERIOR PRIMER is geschikt voor onbehandeld of reeds eerder met verf behandelde oppervlakken van hout of steen buiten o.a.: Ramen, kozijnen, deuren, betimmeringen, vezelplaat, latten, gladgeschaafd of ruw /fijn bezaagd hout. Overschilderbaar met UULA Lineco of UULA INTO Meubelverf.

Inhoudstofrijke houtsoorten: Houtsoorten met doorslaande, verkleurende inhoudstoffen (bijv. lariks, red ceder, meranti) die een lichte of witte afwerking krijgen, en looizuurhoudend hout (bijv. eiken, kastanje) kunnen de droging vertragen.

WERKWIJZE

Voor gebruik goed doorroeren. De ondergrond moet vetvrij, stofvrij en droog zijn. Daarna 1 laag UULA EXTERIOR PRIMER aanbrengen. Eventuele oneffenheden glad plamuren en daarna een 2e laag UULA EXTERIOR PRIMER aanbrengen.

Verwerkingscondities: Het te schilderen oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Relatieve luchtvochtigheid <80%, minimum temperatuur +5°C.

Droogtijd: Afhankelijk van de omstandigheden kleefvrij na ca. 30 minuten, schuurbaar en overschilderbaar na 6 uur.

Verwerking: Met kwast, roller of spuit (nozzle : 0.28mm).

Verbruik: 6-8 m²/l

ONDERHOUD

UULA EXTERIOR PRIMER kan gemakkelijk met water en Marseillezeep, gereedschap en kleding gewassen worden.

VERPAKKING

Blikken van 0,9, 2,7 en 9 liter.

OPSLAG EN AFVAL

Koel en droog maar VORSTVRIJ in een goed gesloten verpakking. Lege en droge blikken kunnen in het restafval worden afgevoerd. Vloeibare verfstoffen afgeven bij inzamelpunt chemisch afval. Buiten bereik van kinderen bewaren.

OPMERKING

Onderhavige fiche annuleert en vervangt alle vorige.

De bovenvermelde gegevens en eigenschappen zijn gebaseerd op onze studies en ervaringen. Wij kunnen evenwel niet aansprakelijk worden gesteld in de algemene zin, daar de toepassingsmiddelen of het gebruik van de producten in regel buiten onze controle vallen. In alle gevallen raden wij aan om bij het aanbrengen van onze producten rekening te houden met de aard en de omstandigheden van de te behandelen ondergrond of de geschiktheid van het product na te gaan op een staal.

In geval van twijfel over de ondergrond, raadpleeg onze technische dienst.